



Wood Protector Impregnat do drewna KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT

Główne cechy produktu:

- niewymywalny impregnat do drewna budowlanego
- zawiera formułę **duoactive**
- I-III klasa użytkowania drewna*
- zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi głęboki rozkład drewna
- zabezpiecza drewno przed insektami
- koncentrat w płynie - stosować 10% roztwór wodny
-
- **I klasa użytkowania drewna- drewno montowane pod zadaszeniem w przestrzeniach zamkniętych
- II klasa użytkowania drewna - drewno montowane na zewnątrz pomieszczeń pod zadaszeniem
- III klasa użytkowania drewna - drewno narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

Dokumenty:

- pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym
- Deklaracja Zgodności nr D5/2009
- karta charakterystyki
-
- **Przeznaczenie:**
- Do drewna konstrukcyjnego, budowlanego wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, narażonego na działanie warunków atmosferycznych. Do zabezpieczania domów drewnianych, altan, drewnutni, elewacji, podbitek dachowych oraz innych elementów drewnianych w klasie użytkowania 1-3.

Metody aplikacji: Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem oraz poprzez impregnację zanurzeniową.

Przygotowanie podłoża:



Majestik Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa

www.majestik.pl +48 (22) 11 00 534



Wood Protector Impregnat do drewna KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT

Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Drewno powinno być oczyszczone, suche, wygładzone, odłuszczone, bez pozostałości poprzednich powłok. Powierzchnie zainfekowane powinny zostać oczyszczone do surowego drewna lub wymienione na nowe.

Sposób stosowania:

Przygotować roztwór 10%, czyli zawartość 5 kg opakowania WOOD PROTECTOR DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO rozpuścić w 45 l wody, po czym nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2 krotnie) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. **WOOD PROTECTOR DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO** dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min. przed każdym kolejnym użyciem.

Schnięcie

Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 72 godziny

Dane techniczne IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT:

Postać	ciecz
Temperatura zapłonu	Produkt nie palny
Gęstość koncentratu (w temp. 20±1°C)	1,007 ±0,03 g/cm ³
pH	6,0-7,0
Agresywność korozyjna wobec stali	Średnia, malejąca
Rozpuszczalność	Dobrze rozpuszcza się w wodzie
Kolorystyka (barwnik kontrolny)	Bezbarwny, zielony, brązowy
Opakowania	1 kg, 5 kg



Majestik Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa

www.majestik.pl +48 (22) 11 00 534



Wood Protector Impregnat do drewna KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT

Wydajność:

3 klasa zagrożenia: przeciw grzybom, przeciw owadom i biokorozji	5 kg koncentratu na 62,5 m ²
2 klasa zagrożenia: przeciw owadom i biokorozji	5 kg koncentratu na 83,33 m ²

Okres przydatności i warunki przechowywania:

Co najmniej 3 lata przydatności od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23°C. Przechowywać w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

Warunki BHP:

Zawiera substancje aktywne: propikonazol (ISO); N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę; etofenprox; kwas mlekowy.

H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcje alergiczne na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.



Majestik Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa

www.majestik.pl +48 (22) 11 00 534