

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI DEK-PRO	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	---	---

1 | Strona

MAJESTIK DEK-PRO to szybkoschnący, super wytrzymały SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI klasy premium. To szczeliwo nowej generacji wolne od izocyjanianów, które łączy wszystkie właściwości mechaniczne poliuretanu i uszczelnacza.

DEK-PRO cechuje minimalna utrata masy i objętości po utwardzeniu. Dzięki temu wewnętrzne napięcia w spoinach są ograniczone do minimum, co zapewnia oczekiwaną długotrwałość złącza. Doskonale nadaje się do uszczelniania w procesie szklenia: produkt jest elastyczny, posiada wyjątkowo dobry chwyt początkowy i wykazuje wytrzymałość łącza dla ciężkich elementów powyżej PU40. Jest odporny na pleśń. Produkt posiada też właściwości klejące oraz wysoką odporność na warunki atmosferyczne, zarówno na niskie jak i wysokie temperatury. Łączy w sobie kombinację różnorodnych właściwości: można malować go farbą a także można używać jako elastyczny klej oraz uszczelniacz do wielu powierzchni, w tym do naturalnego kamienia. Aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania wstępne testy są konieczne. Nie nadaje się do PA, PE, PP, Teflon® i asfalt. Sposób użycia:

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

SZYBKOSCHNĄCY; WYSOCE ODPORNY NA STARZENIE SIĘ ORAZ UV; TRWALE ELASTYCZNY, MALOWALNY, NA POROWATE ORAZ GŁADKIE PODŁOŻA, RÓWNIEŻ NA LEKKO WILGOTNE POWIERZCHNIE, ODPORNY NA PLEŚŃ, minimalna utrata masy i objętości po utwardzeniu

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia dekarские np. obróbki blacharskie, kominów, okapów, wiatrownic, połączeń rynien i rur spustowych, papowych pokryć dachowych, a także dachów pokrytych dachówką, blachą, płytami azbestowymi etc. Dla branży budowlanej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, jako specjalistyczny, elastyczny uszczelniacz dekarський. Izolacja elementów okiennych i drzwiowych. ■ Łączenie drewna i konstrukcji metalowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed rozpoczęciem prac zaleca się przeprowadzenie testów przyczepności w celu określenia przydatności produktu do konkretnego zastosowania 1. Łączone powierzchnie powinny być czyste - wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa. 2. W przypadku głębokich spoin konieczne jest zastosowanie elastycznych wypełnień stałych. 3. Szczeliwo układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy. Należy unikać cienkich warstw. 4. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym. 5. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny, należy osłonić okolice fugi

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI DEK-PRO	Data aktualizacji: 23.04.2022 Wersja 1
---	---	---

2 | Strona

taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi. 6. Spoiny wygładzić szpachelką zwilżoną wodą. 7. Nadmiar produktu oraz zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć w sposób mechaniczny a następnie zmyć wodą. Zaleca się przeprowadzenie próby.

DANE TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki / Właściwości użytkowe. Reakcja na ogień: Klasa E. Odporność na spływanie: ≤ 3 mm. Utrata objętości: $\leq 10\%$. Właściwości adhezyjno / kohezyjne po zanurzeniu w wodzie: $\geq 25\%$. Właściwości adhezyjno / kohezyjne w stałej temperaturze: NF. Wydłużenie przy zerwaniu: $>25\%$. Trwałość: Spełnia wymagania

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$

OPAKOWANIE

- Kartusz 300ml/12 szt. karton.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.