

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK ECO-STIK KLEJ MONTAŻOWY	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia różnorodnych materiałów budowlanych do podłoża porowatych, stosowanych podczas prac wykończeniowych i remontowych. Produkt wykazuje doskonałą adhezję do większości typowych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Po związaniu odporny w zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

- mrozoodporny
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonała adhezja do większości materiałów budowlanych
- łatwa aplikacja
- neutralny zapach
- niepalny
- elastyczny
- odporny na wilgoć po związaniu

ZASTOSOWANIE

Mocowanie elementów dekoracyjnych i wykończeniowych z drewna, metali, ceramiki i tworzyw sztucznych - paneli, profili, listew ściennych, przypodłogowych, progów, schodów, plafonów, płytek kamiennych i ceramicznych, elementów dekoracyjnych z polistyrenu, pian PU, itp.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń (kurz, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa) oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność do podłoża. 2. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym. 3. Klej nanosić pasmami lub punktowo na powierzchnię wyciskając go z opakowania za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. 4. Czas otwarty klejenia 10-15 min. 5. Łączone elementy ścisnąć ze sobą i unieruchomić do czasu związania kleju (24h). 6. Zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć za pomocą wody. Ręce następnie umyć wodą z mydłem.

PREPARATU NIE NALEŻY STOSOWAĆ: 1. Na powierzchniach bitumicznych lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Zaleca się przeprowadzenie prób na zgodność materiałów do klejenia!

DANE TECHNICZNE

Konsystencja : pasta.

Kolor : możliwe różne kolory

System utwardzania : dyspersja

Ciężar właściwy : 1,5 g/cm³

Odporność temperaturowa : -20°C do + 60°C

Czas obróbki : do 10-15 min.

Czas utwardzania : od 24h

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK ECO-STIK KLEJ MONTAŻOWY	Data aktualizacji: 07.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

2 | Strona

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE - Kartusz PE 300ml/12 szt karton

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5. Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. UWAGA: Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.