



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK KOTWA CHEMICZNA ŁĄCZNIK WKLEJANY CHEMFIX PESF

Data aktualizacji: 20.01.2020
Wersja: 4

1 | Strona

OPIS PRODUKTU

Kotwa chemiczna to dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca cieka kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu, do trwałego mocowania elementów w materiałach budowlanych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ekspresowy montaż
- Niepalna
- Nie zawiera Styrenu
- Do wewnątrz i na zewnątrz

INFORMACJA TECHNICZNA

Parametry montażu i obciążenie (beton)				
Średnica pręta kotwy (mm)	M8	M10	M12	M16
Średnica otworu / wiertła (mm)	10	12	14	18
Nośności obliczeniowe pojedynczej kotwy w betonie niezarysowanym C20/25 w (kg)	598	646	921	1177
Nośności zalecane pojedynczej kotwy w betonie niezarysowanym C20/25 w (kg)	399	431	614	785
Ilość zamocować z jednej tuby żywicy w (ml)	62	45	31	20

Czas wiązania i nośność w zależności od temperatury				
Temperatura (°C)	25°	15°	5°	-5°
Czas montażu i regulacji (min.)	3	6	12	50
Wiązanie (minuty)	30	35	50	90

SPOSÓB UŻYCIA

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK KOTWA CHEMICZNA ŁĄCZNIK WKLEJANY CHEMFIX PESF	Data aktualizacji: 20.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

2 | Strona

1. Odkręcić nakrętkę, obciążyć górną część foliowego pojemnika poniżej metalowej klamry.
2. Nakręcić mieszalnik na tubę i włożyć do dozownika.
3. Wycisnąć ok. 8 cm żywicy na zewnątrz otworu.
Uwaga: nie dozować żywicy do otworu zanim nie osiągnie jednolitego szarego koloru.
4. Przeprowadzić montaż wg schematu.
5. Po zakończeniu montażu zdjąć mieszalnik i nakręcić nakrętkę.
6. Tuba z żywicą może być użyta kilka razy. W przypadku przerwy w aplikacji dłuższej niż 10 min. należy wymienić mieszalnik, a utwardzoną żywicę usunąć.

ZASTOSOWANIE

Wykonywanie zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w betonie niezarysowanym oraz w murze z cegieł ceramicznych pełnych, w murze z cegieł dziurawek, w murze z cegieł silikatowych. Kotwienie gwintowanych prętów stalowych (tablice, płyty pamiątkowe, ławki, donice, kwietniki i śmietniki na trotuarach, blokady parkingowe, drabiny, wsporniki, poręcze, balustrady, filary, płoty, zawiasy bram, furtek ulicznych, markizy, kinkiety, latarnie, słupy, centrale klimatyzacyjne, okiennice, kraty, ościeżnice, anteny satelitarne, tablice do gry w koszykówkę, ekrany LCD, muszle toaletowe, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalkowe, wentylatory podsufitowe, huśtawki, półki). Kotwienie mocowanych elementów zarówno poziomo, jak i pionowo. Zalecana także jako wypełniacz budowlany i zaprawa naprawcza.

OPAKOWANIE

Kartusze 300 ml.

KOLOR

Szaro-grafitowy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +5°C do +25°C.

Data ważności i numer partii: na opakowaniu.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK KOTWA CHEMICZNA ŁĄCZNIK WKLEJANY CHEMFIX PESF	Data aktualizacji: 20.01.2020 Wersja: 4
---	---	--

3 | Strona

ZAWIERA: DIBENZOYL PEROXIDE; VINYL TOLUENE. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć skórę po użyciu. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wyciągać poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się drażniącego na oczy: Zasięgnąć się pod opiekę lekarza.