



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK LAKIER
OCHRONNY**

Data aktualizacji: 07.12.2020
Wersja: 1

MAJESTIK LAKIER OCHRONNY jest wyrobem lakierowym na bazie wysokiej jakości żywicy z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego. Daje wytrzymałe, wysokiej jakości powłoki o doskonałej przyczepności do różnych podłoży w tym szczególnie mineralnych. Dzięki specjalistycznym dodatkom takim jak bloker UV, tworzy powłokę odporną na biodegradację i zmienne warunki atmosferyczne. Doskonała elastyczność powłoki pozwala uzyskać nie odwarstwiające się wykończenie. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3.

ZAKRES STOSOWANIA: Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni mineralnych i pochodnych narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych. Kolor bezbarwny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, wolne kurzu, tłustych i plam.

Uwaga! ze względu na różnorodność podłoży konieczne należy wykonać próbne lakierowanie aby sprawdzić przyczepność oraz wzajemną kompatybilność wyrobu z materiałem malowanym.

PRZYGOTOWANIE WYROBU: Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość.

APLIKACJA: Lakier nanosić pędzlem o miękkim włosiu, wałkiem lub natryskiem. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Nie należy używać produktu w temperaturze poniżej 15°C. Optymalne do aplikacji lakieru wartości wilgotności względnej wynoszą 40-60%. Kolejne warstwy nakładać w odstępie 8-12 godzin. Nie nanosić lakieru zbyt grubymi warstwami. Położenie grubej warstwy utrudnia utwardzenie. Pełną odporność powłoka uzyskuje po upływie 7 dni od wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1 lub 2.

UWAGA! Niska temperatura aplikacji i niska wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i utwardzania lakieru. Niedokładne odpylenie malowanej powierzchni może spowodować powstawanie grudek i chropowatości na powierzchni lakieru. W przypadku kiedy planowane są prace tynkarskie i malarskie należy w pierwszej kolejności wykonać prace malarskie i tynkarskie. W celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki po wymalowaniu należy dokładnie wymieszać lakier przed aplikacją aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

ZUŻYCIE: 0,1 - 0,2 l/m (przy dwukrotnym malowaniu deski DEKORIA)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia myć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych ewentualnie wodą.

PRZECHOWYWANIE: Wyrób przechowywać w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +20°C w szczelnie zamkniętych ocynkowanych pojemnikach.

OPAKOWANIE: 1 Litr lub 5 Litrów.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt zawiera: Izocyjaniany, Diizocyjaniany toluenu, Aromatyczne poliiizocyjaniany. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK LAKIER OCHRONNY	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	--	--

łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w następstwie narażania drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę produktu. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. MAJESTIK nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta.