

 MAJESTIK Sp. z o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK LAKIEROBEJCA AKRYLOWA	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	---	--

MAJESTIK LAKIEROBEJCA AKRYLOWA jest wyrobem lakierowym na bazie wysokiej jakości żywicy z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego. Otrzymane powłoki charakteryzują się doskonałą przyczepnością do różnych podłoży np. mineralnych. Dzięki specjalistycznym dodatkom, takim jak bloker UV, tworzą powłokę odporną na biodegradację i zmienne warunki atmosferyczne, natomiast doskonała elastyczność pozwala uzyskać nie odwarstwiające się wykończenie. Posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3.

ZAKRES STOSOWANIA: Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni mineralnych i pochodnych narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wysokiej jakości bejca akrylowa. Stopniowo i równomiernie wnika w powierzchnię łączy desek elewacyjnych DEKORIA, dzięki czemu wybarwienie desek jest jednolite.

Kolor: Ciemna Rustic, Jasna Rustic, Beż Modern, Venge, Mahoń, Jasny Dąb, Grafit, Winchester

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, wolne kurzu, tłustych i plam. Przed bejcowaniem zaleca się przeszlifować deskę DEKORIA (w miejscach przecięć) odpowiednim papierem ściernym (150-220) i zapolerować. Podłoże przygotowane w sposób właściwy przyspiesza aplikację i pozwala uzyskać równomierne wybarwienie powierzchni.

PRZYGOTOWANIE WYROBU: Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Nie rozcieńczać. Nie dobarwiać i nie mieszać z innymi produktami.

APLIKACJA: Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C. Nakładać przez wcieranie tamponem, lub szmatką, następnie dokładnie usunąć nadmiar bejcy. Czas schnięcia min. 6 godzin, w celu uzyskania ciemniejszego koloru należy nałożyć drugą warstwę po pełnym wyschnięciu poprzedniej – bez szlifowania. Czas schnięcia w temp. +20°C i wilgotności względnej 55-60% wynosi około 6 godzin. Pełne wysychanie bejcy następuje po upływie 24 godzin. Czas schnięcia zależy od wielu czynników: twardość materiału, wilgotności, temperatury powietrza, wentylacji pomieszczenia i może ulec zmianie.

ZUŻYCIE: 0,15 l/m (przy jednokrotnym malowaniu)

CZYSZCZENIE NARZĘDZI: Narzędzia myć rozcieńczalnikami do wyrobów poliuretanowych ewentualnie wodą.

PRZECZYSZCZANIE: Wyrób przechowywać w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +20°C w szczelnie zamkniętych ocynkowanych pojemnikach.

OPAKOWANIE: 100 ml.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami..



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
LAKIEROBEJCA
AKRYLOWA**

Data aktualizacji: 07.12.2020
Wersja: 1

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. MAJESTIK nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta.