

 MAJESTIK Sp. z o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK TYNK MOZAIKOWY MOZA-STIK	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	--	--

MOZA-STIK to tynk mozaikowy na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej o oryginalnej kolorystyce i strukturze.

WŁAŚCIWOŚCI: wysoka trwałość, doskonała przyczepność, odporność na UV, wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, idealna aplikacja. Łatwy w obróbce, wodorozcieńczalny. Zawiera bioochronne środki powłokowe.

ZASTOSOWANIE: Służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków, w tym również w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w obiektach oświatowo-wychowawczych. Szczególnie polecany do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (jak np.: cokoły, pilastry, gzymsy). Tynk można nakładać na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywiczne o odpowiedniej nośności i przyczepności.

NARZĘDZIA: Gładka paca ze stali nierdzewnej, mieszarka wolnoobrotowa, kielnia. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne, równe, trwałe, czyste, wolne od wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Stare, spękanе, łuszczące się powłoki należy usunąć. Podłoża chłonne oraz pyłące należy zagruntować preparatem **MAJESTIK V16** jedno lub dwukrotnie do uzyskania właściwej chłonności i nośności. Tynki cementowe, cementowo-wapienne itp. powinny być wysezonowane (28 dni od ich wykonania). Warstwy klejowe zbrojone siatką w systemie ociepleń powinny być całkowicie wyschnięte, minimum 3 dni od ich wykonania. W celu wyrównania chłonności podłoże trzeba bezwzględnie zagruntować środkiem podkładowym **MAJESTIK UNI-STIK**, który wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność tynku oraz poprawia jego aplikację. W przypadku ciemnych kompozycji kruszyw tynku mozaikowego zaleca się stosowanie środka podkładowego barwionego w masie, w kolorze zbliżonym do najjaśniejszego kruszywa kwarcowego celem uniknięcia kontrastu podkładu z wyprawą tynkarską.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU MOZA-STIK: Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Bezpośrednio przed użyciem całą masę należy przemieszać ręcznie (kielnia) celem wyrównania konsystencji. Unikać napowietrzania masy poprzez szybkie mieszanie. W przypadku zbyt gęstej masy dopuszczalnie jest dodanie wody w ilości od 100 do 200 gr.

WYTYCZNE WYKONAWCZE: Masę należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, jednocześnie wygładzając powierzchnię. Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 5° C do + 25° C. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Czas wysychania tynku wynosi od 12 do 48 godzin. Tynku nie należy nakładać na wilgotne podłoże, a także przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. W tym okresie niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5° C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK TYNK MOZAIKOWY MOZA-STIK	Data aktualizacji: 07.12.2020 Wersja: 1
---	--	--

do przebarwień tynku, wykwitów, a w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojień. Jeżeli po wyschnięciu widoczne są fragmenty nie pokryte kruszywem, należy położyć drugą uzupełniającą warstwę. Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach niedostosowania się do powyższych wytycznych producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

ZUŻYCIE: Ziarna: 0,8-1,2 - zużycie 2,8 – 3,0 kg/m² Ziarna: 1,2-1,8 – zużycie: 3,5 - 4,5 kg/m²

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym (w temperaturze od +5°C do +25°C) lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

BEZPIECZEŃSTWO: Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

UWAGI: Tynk mozaikowy **MOZA-STIK** produkowany jest na bazie naturalnych kruszyw kwarcowych barwionych, które mogą mieć różny odcień, w zależności od złoża. Kruszywa zawarte w tynku mogą niekiedy mieć nieliczne ciemniejsze wtrącenia co nie wpływa na jego parametry wytrzymałościowe i nie stanowi jego wady. W związku z tym, w celu zminimalizowania różnic kolorystycznych, aby uzyskać optymalne walory estetyczne, należy nakładać materiał z tego samego zamówienia. Materiały pochodzące z różnych zamówień przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Producent: Majestik Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa tel. +48 22 11 00 534
www.majestik.pl

Zakład produkcyjny: ul. Hugona Kołłątaja 17, 05-220 Zielonka