



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK  
MROZOKLEJ**

Data aktualizacji: 07.11.2021  
Wersja: 1

Płyn mrozoodporny do kleju

Stan skupienia            ciecz  
Barwa                      żółta do pomarańczowej  
Gęstość                    ok. 1250 g / dm<sup>3</sup>  
Ph                            6 ±1  
Rozpuszczalność w wodzie – bardzo dobra

Dozowanie                zalecane 2 % (0,5L na 25kg zaprawy klejowej)  
maksymalne 2,5 % do całkowitej masy zaprawy klejowej

Zastosowanie:

MROZOKLEJ pozwala na wykonywanie prac dociepleniowych, klejenie płytek w okresie obniżonych temperatur. MROZOKLEJ można stosować przy spadku temperatury do -8°C, do zapraw klejowych zawierających w swoim składzie cement.

**Stosowanie dodatku MROZOKLEJ nie zwalnia z bezwzględnego obowiązku przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji ITB nr 282 nt. prowadzenia robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur.**

Sposób użycia:

MROZOKLEJ dodajemy do wody zarobowej a następnie wlewamy całość do zaprawy klejowej; całość należy dobrze wymieszać.

Okres przydatności        12 miesięcy

Przechowywanie            w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. od -8 do + 25 °C

Oddziaływanie korozyjne - nie powoduje korozji

Podstawowe oddziaływanie na zaprawy klejowe

- redukcja ilości wody zarobowej do 30 % - wzrost wytrzymałości do 5%
- przyspieszenie czasu wiązania o około 50%

**MROZOKLEJ nie jest klasyfikowany, jako wyrób budowlany**

**\*Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem preparatu.**