

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK WODOUSZCZELNIACZ	Data aktualizacji: 07.03.2021 Wersja 1
---	---	---

KARTA TECHNICZNA:

WODOUSZCZELNIACZ

HYDROFLUX

Opis produktu:

Domieszka uszczelniająca do betonu.

Zastosowanie:

WODOUSZCZELNIACZ HYDROFLUX to domieszka uszczelniająca do wszystkich typów betonu o podwyższonej wodoszczelności i mrozoodporności.

Roboty betonowe i żelbetowe, w tym: baseny, zbiorniki wodne, tarasy, cokoły budynków, fundamenty, płyty drogowe, stropowe, kanałowe, elementy narażone na oddziaływanie wody

Dane techniczne:

Stan skupienia	ciecz
Barwa	bladoróżowa
Gęstość	ok. 1010 g/dm ³
pH	11 - 13
Rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona
Dozowanie	zalecane 1 % maksymalne 1 % masy cementu
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %
Zawartość alkaliów	≤ 1 %
Oddziaływanie korozyjne	zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.

Podstawowe oddziaływanie na beton, w stosunku do wzorca bez domieszki

- zmniejszenie absorpcji kapilarnej do 50 %
- redukcja ilości wody zarobowej do 2,5 %
- obniżenie wytrzymałości do 15 % po 28 dniach
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o ok. 2 %
- nie zmienia czasu wiązania cementu

Sposób użycia:

HYDROFLUX należy dodać do wody zarobowej w ilości 1% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. 1l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 1%. Zalecane dozowanie 1%.

Magazynowanie:

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. od +5°C do +25°C

 MAJESTIK Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 25C/5 03-287 Warszawa +48 22 11 00 534	KARTA TECHNICZNA PRODUKTU MAJESTIK WODOUSZCZELNIACZ	Data aktualizacji: 07.03.2021 Wersja 1
---	---	---

Trwałość:

Przydatność do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

Dostępne opakowania:		
Butelka 1L	12 szt. / karton	432 szt. / 1 paleta
Kanister 5L	---	108 szt. / 1 paleta
Kanister 10L	---	60 szt. / 1 paleta
Beczka 200L	---	2 szt.
Kontener 1000L	---	---

Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana: PN – EN 934-2:2009+A1:2012; T9

Deklaracja właściwości użytkowych nr 0007 z 15.10.2019r.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0188/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki.

Karta techniczna:

Wydanie:1/2021

Uwaga: Podane informacje zawarte w Karcie Technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Informacje te nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania, oraz nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych przed zastosowaniem produktu.