



MAJESTIK V12 GRUNT UNIWERSALNY SZYBKOSCHNĄCY



DOBRY GRUNT TO PODSTAWA

- ➔ **SZYBKOSCHNĄCY**
- ➔ **NANOCZĄSTECzkOWY**
- ➔ **MIKROBIOLOGICZNIE BEZPIECZNY**
- ➔ **BEZROZPUSZCZALNIKOWY**

Opis produktu:

Majestik V12 to szybkoschnąca, nanocząsteczkowa, skoncentrowana emulsja gruntująca przeznaczona do wyrównywania i obniżania chłonności dla różnych podłoży budowlanych.

Właściwości:

Zdolny do dyfuzji

Wodorozcieńczalny

O neutralnym zapachu

Ogranicza pylenie.

Neutralna barwa gruntu (po wyschnięciu przezroczysty) niweluje ewentualny wpływ preparatu na barwę zewnętrznej powłoki.

Produkt zgodny z PN-C- 81906/2003.

Czas schnięcia wynosi około 2 godzin

Po ok. 15 minutach można rozpocząć klejenie płytek na podłożach cementowych oraz cementowo-wapiennych

Zastosowanie:

Majestik V12 stosuje się do gruntowania podłóg, ścian, sufitów na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jako preparat obniżający i wyrównujący chłonność podłoża przed tynkowaniem tynkami gipsowymi ręcznymi i maszynowymi, gładziami, szpachlami, tynkami ozdobnymi, farbami wewnętrznymi i zewnętrznymi, tapetami, nieimpregnowanymi płytami g-k, mocowaniem płyt termoizolacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem podłoży o wysokiej nasiąkliwości (chłonny tynk, cegła silikatowa, beton komórkowy). Nadaje się do stosowania wewnątrz (wskazana wentylacja pomieszczeń) oraz na zewnątrz pomieszczeń. Wymieszać przed użyciem.

Przygotowanie podłoża:

Usunąć złuszczone się stare powłoki, piaskujące i kredujące podłoża. Malować pędzlem, natryskiem do nasycenia lub wałkiem. Gruntowanie podłoży tynków gipsowych oraz cementowych i cementowo-wapiennych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C (temp. obiektu), maksymalna temperatura stosowania to 25°C (temp. obiektu). Nie moczyć ściany przed gruntowaniem.

Sposób użycia:

Wymieszać przed użyciem

Czas schnięcia Majestik V12 wynosi około 2 godzin w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno-wilgociowych. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. Po ok. 15 minutach można rozpocząć klejenie płytek na podłożach cementowych oraz cementowo-wapiennych, w przypadku zastosowania Majestik V12 na inne rodzaje podłoża, trzeba odczekać na całkowite wyschnięcie gruntu przed kolejnym etapem prac.

Czyszczenie:

Wodą, natychmiast po użyciu.

Kolor:

Neutralna barwa gruntu (po wyschnięciu przezroczysty) niweluje ewentualny wpływ preparatu na barwę zewnętrznej powłoki

Opakowanie:

Pojemnik plastikowy: 5kg , 1 kg

Paleta: 600kg w pojemnikach 5kg

Zużycie:

Ok. 0,1-0,5 l/m² przy wilgotności powietrza do 80%. Zużycie zależy od chłonności, porowatości podłoża i techniki nakładania.

Przechowywanie i Okres trwałości:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Po otwarciu resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Bezpieczeństwo:

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie, niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP)
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.